

## СОМРАСТ14 СОМРАСТ24 СОМРАСТ15

## Высокопроизводительный промышленный пылесос для сбора сухой пыли и жидкости.



Высокопроизводительный промышленный пылесос для сбора любой сухой пыли от мелкой до крупных частиц.

Стандарты высокого качества – прекрасные турбины типа by-pass, с системой шумопоглощения.

На модели Somrast 15 установлена турбина с боковым каналом и асинхронным двигателем переменного тока, рассчитанным на долговременную безостановочную работу.

Прочные сбалансированные шасси обеспечивают высокую мобильность. Большие колеса и возможность устанавливаться поручень для перемещения в двух положениях позволяет использовать пылесос **на лестницах**. Корпус фильтра и бак пылесоса Somrast выполнены из высококачественной нержавеющей стали (V2A).

Механизм быстрого снятия бака позволяет легко его опустошать.

Эффективная, простая в использовании система очистки фильтра обеспечивает долговременную работу. Сепаратор «циклон» для первичного отделения тяжелых частиц от мелкой пыли. Такое устройство освобождает от необходимости смены фильтра.

Обширный финиш-фильтр Europerm соответствующий EN 60335-2-69.

Быстроразъемное соединение с фиксатором и устройством прокручивания шланга для сохранения шланга, длина электрокабеля: 8 метров

Модель		Compact 14	Compact 24	Compact 15
Напряжение	вольт	230	230	230
Мощность	ватт	1.400	2.400	1.500
max. Воздушный поток	м3/ч	165	330	220
max. Разряжение	mbar	240	210	200 / 240 max.
Площадь фильтра	см <sup>2</sup>	1,20	1,20	1,20
Объем бака	литр	27	27	27
Тип защиты		IPX4	IPX4	IP55
Входной патрубок	Ømm	60	60	60
Размеры	см	84 x 50 x 100	84 x 50 x 100	84 x 50 x 100
Вес	Kg	34	36	45
Класс пыли M Класс пыли M/B1	№ артикул	151-2060	151-2070	151-2080 151-2081

Входят в комплектацию : 3,5 m шланг диаметром 40мм и щелевая насадка.

## СОМРАСТ 14 / 24 / 15 подробности

# EVOTEC



### БАК

27 литровый бак легко отстегивается перемещением рукоятки механизма снятия в направлении «вверх». Что приводит к опусканию бака на пол и вывода его из-под пылесоса. Бак оборудован собственными колесами.



### Карманный фильтр

PNF- карманный фильтр с обширной фильтрующей поверхностью рассчитан на фильтрацию пыли класса М (1мкм), это обеспечивает качественную работу.



### СОМРАСТ 15

На модели Compact установлен вакуумный агрегат с боковым каналом (вихревой) с непосредственным приводом крыльчатки от асинхронного двигателя, что допускает безостановочную работу. Так же возможно исполнение пылесоса во взрывобезопасном варианте в соответствии с 22 зоной по классификатору ATEX.



### Моторный отсек

Функциональный элегантный моторный отсек с двумя моторами, оборудованными каждый отдельным выключателем, двумя защелками и легко может быть снят. Для этого имеются две эргономичные ручки.



### Очистка фильтра

Простая система очистки фильтра для регенерации основного карманного фильтра.