

EP1122

Промышленный пылесос для сбора сухой пыли и жидкости. Мощность 2,4 кВт – объем бака 35 литров

EVOTEC



Высокопроизводительный промышленный пылесос для сбора любой сухой пыли от очень мелкой до крупных частиц.

Стандарты высокого качества – прекрасные турбины типа by-pass, с системой шумопоглощения. Пригоден для жестких промышленных условий. Используется также для небольших систем труб или совместно с длинными шлангами.

Прочные сбалансированные шасси обеспечивают высокую мобильность. Большие колеса и возможность устанавливать поручень для перемещения в двух положениях позволяет использовать пылесос **на лестницах**. Корпус фильтра и бак пылесоса выполнены из высококачественной нержавеющей стали (**V2A**).

Эффективная, простая в использовании система очистки фильтра обеспечивает долговременную работу. **Вакуумметр установлен для контроля загрязнения фильтра**. Патентованная система смены фильтра без инструмента.

Сепаратор «циклон» для первичного отделения тяжелых частиц от мелкой пыли.

Обширный финиш-фильтр **Euronomm соответствующий EN 60335-2-69**.

Предусмотрена функциональная корзина для аксессуаров.

Быстроразъемное соединение с фиксатором и устройством прокручивания шланга для сохранения шланга, длина электрокабеля: 8 метров

Опционально: оборудование пылесоса выносным «рукавом»

Модель		EP 1122
Напряжение	вольт	230
Мощность	ватт	2.400
max. Воздушный поток	м3/ч	330
max. Разряжение	mbar	210
Площадь фильтра „М“ Площадь фильтра „Н“ (H14)	м²	1,75 + 1,7
Объем бака	литр	35
Тип защиты		IP 33
Входной патрубков	Ømm	80
Размеры	см	83 x 59 x 120
Вес	kg	50
Класс пыли M	№ арт.	151-1060
Класс пыли H	№ арт.	151-1061

Входят в комплектацию : 3,5 м шланг диаметром 40мм и щелевая насадка.

Подробности EP 1122 и EP 1122 S



Карманный фильтр

PNF- карманный фильтр с обширной фильтрующей поверхностью рассчитан на фильтрацию пыли класса М (1мкм), это обеспечивает качественную работу. Опционально доступны фильтры: Жаростойкий, PTFE фильтр, Антистатический.



Корзина для аксессуаров

Удобная корзина для хранения аксессуаров



Фиксирующий кольцевой замок

Данный замок фиксирует плотное прилегание моторного отсека к корпусу фильтра. Такая конструкция обеспечивает простоту фиксации в совокупности с более плотной герметизацией по сравнению с пружинными защелками.



Моторный отсек

EP 1122

моторный отсек с двумя моторами, оборудованными каждый отдельным выключателем. Вакуумметр установлен для контроля за состоянием фильтра. Имеется дополнительная электрическая розетка для использования электрических инструментов.



Тележка EP 1122 S

Версия "ручная тележка" крайне удобна для перемещения по ступеням. Бак из нержавеющей стали V2A оборудован роликами. Бак крепится несложными пружинными зажимами.



Очистка фильтра

Простая система очистки и регенерации фильтра.